

Cikkszám	Megnevezés	Részletes leírás
7736900824	GB 172-30 iK H	Kondenzációs kombi gázkazán 30 kW -os teljesítménnyel, korrózióálló, speciális alumínium-szilícium ötvözetből készült hőcserélővel, beépített BC25 időjáráskövető szabályzó, fekete színű titánium üveg burkolat, modulációs lángszabályozással, földgáz üzemre, zárt égőtérrel, helyiség levegőtől függő ill. attól független üzemmódra, beépített 12 literes táglási tartály, elektronikus gyújtás, ionizációs lángörzessel, beépített fordulatszám szabályozott nagy energiahatékonyságú keringtető szivattyúval, 3 bar-os biztonsági szeleppel, befoglaló méretek: 440 mm széles, 850 mm magas és 350 mm mély. Teljesítmény 50/30-as rendszer esetén: 4,2 - 29,8 kW. Teljesítmény 80/60-as rendszer esetén: 3,8 - 28,1 kW. HMV készítés max. teljesítménye: 29,8 kW. Tömeg: 52 kg. Modulációs tartomány: 1:8 . Névleges terhelési profil: XL, Vízmelegítési hatékonysági osztály: A. Vízmelegítési hatásfok: 81%. Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály: A. Szezonális helyiségfűtési hatásfok: 93%. Mért hőteljesítmény: 28 kW. Hangteljesítményszint: 50 dB.
7736900825	GB 172-35 iK H	Kondenzációs kombi gázkazán 35 kW -os teljesítménnyel, korrózióálló, speciális alumínium-szilícium ötvözetből készült hőcserélővel, beépített BC25 időjáráskövető szabályzó, fekete színű titánium üveg burkolat, modulációs lángszabályozással, földgáz üzemre, zárt égőtérrel, helyiség levegőtől függő ill. attól független üzemmódra, beépített 12 literes táglási tartály, elektronikus gyújtás, ionizációs lángörzessel, beépített fordulatszám szabályozott nagy energiahatékonyságú keringtető szivattyúval, 3 bar-os biztonsági szeleppel, befoglaló méretek: 440 mm széles, 850 mm magas és 350 mm mély. Teljesítmény 50/30-as rendszer esetén: 5,6-34,7 kW. Teljesítmény 80/60-as rendszer esetén: 5 - 33 kW. HMV készítés max. teljesítménye: 34,2 kW. Tömeg: 52 kg. Modulációs tartomány: 1:8 . Névleges terhelési profil: XL, Vízmelegítési hatékonysági osztály: A. Vízmelegítési hatásfok: 81%. Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály: A. Szezonális helyiségfűtési hatásfok: 93%. Mért hőteljesítmény: 33 kW. Hangteljesítményszint: 52 dB.
7736900826	GB 172-35 i H	Kondenzációs fűtő gázkazán 35 kW -os teljesítménnyel, beépített váltószeleppel, korrózióálló, speciális alumínium-szilícium ötvözetből készült hőcserélővel, beépített BC25 időjáráskövető szabályzó, fekete színű titánium üveg burkolat, modulációs lángszabályozással, földgáz üzemre, zárt égőtérrel, helyiség levegőtől függő ill. attól független üzemmódra, beépített 12 literes táglási tartály, elektronikus gyújtás, ionizációs lángörzessel, beépített fordulatszám szabályozott nagy energiahatékonyságú keringtető szivattyúval, 3 bar-os biztonsági szeleppel, befoglaló méretek: 440 mm széles, 850 mm magas és 350 mm mély. Teljesítmény 50/30-as rendszer esetén: 5,6-34,7 kW. Teljesítmény 80/60-as rendszer esetén: 5 - 33 kW. Tömeg: 52 kg. Modulációs tartomány: 1:8 . Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály: A. Szezonális helyiségfűtési hatásfok: 93%. Mért hőteljesítmény: 33 kW. Hangteljesítményszint: 52 dB.
7736900827	GB 172-42 i H	Kondenzációs fűtő gázkazán 42 kW -os teljesítménnyel, beépített váltószeleppel, korrózióálló, speciális alumínium-szilícium ötvözetből készült hőcserélővel, beépített BC25 időjáráskövető szabályzó, fekete színű titánium üveg burkolat, modulációs lángszabályozással, földgáz üzemre, zárt égőtérrel, helyiség levegőtől függő ill. attól független üzemmódra, elektronikus gyújtással, ionizációs lángörzessel, beépített fordulatszám szabályozott nagy energiahatékonyságú keringtető szivattyúval, 3 bar-os biztonsági szeleppel, befoglaló méretek: 440 mm széles, 850 mm magas és 350 mm mély. Teljesítmény 50/30-as rendszer esetén: 5,9-41,7 kW. Teljesítmény 80/60-as rendszer esetén: 5,3 - 39,9 kW. Tömeg: 52 kg. Modulációs tartomány: 1:8 . Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály: A. Szezonális helyiségfűtési hatásfok: 93%. Mért hőteljesítmény: 40 kW. Hangteljesítményszint: 52 dB.